



Vysokotlaká pračka hadic SWM



Vysokotlaká bezkartáčová technologie - nadčasový design, ideální funkce a skvělá kvalita. Funkční a odolná pračka SWM pro mytí až dvou požárních hadic ve velikostech B, C a D najednou, nebo po jedné velikosti A a F.

Mobilní pračka hadic od společnosti PREY - zkráceně SWM - s vysokotlakou technologií je neújspornější a nejrobustnější svého druhu. Tlakové vedení je vybaveno prakticky bezúdržbovými plochými tryskami.

Tělo pračky

Rám a pouzdro jsou vyrobeny z vysoce kvalitní a odolné nerezové oceli (slitina 1.4301) v precizním zpracování - pro bezkonkurenční životnost, optimální ochranu proti korozi i při použití pěnidel, Skříň je navíc opatřena práškovou barvou.

SWM vychází z osvědčené systémové technologie, odolává nejvyššímu zatížení, je mobilní, a proto ji lze použít kdekoli a lze ji funkčně kombinovat s jakýmkoli jiným samostatným zařízením.

Technické údaje:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - rozměry jednotky: | 725 x 820 x 1235 mm (š x d x v) |
| - současná mycí kapacita: | 1A/F-/1-2B/C/D hadice do průměru spojky 185 mm |
| - připojení k vodovodní síti: | 3/4" |
| - příkon: | 400 V AC * 50 Hz * 5,5 KW |
| - síťová přípojka: | 5 x 1,5 mm ² * zásuvka CEE * 16 A |
| - třída ochrany: | IP 54 |
| - materiály: | nerezová ocel, mosaz, měď, hliník, PVC |
| - hmotnost: | 105 kg |
| - stav dodávky: | připraveno k provozu a připojení |



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

Speciální vlastnosti:

- kompletlost, ovladatelnost, stabilita, úspora místa, snadná obsluha a vysoký výkon
- při zapnutí/vypnutí přístroje se automaticky zapne a vypne přívod vody
- všechny komory krytu jsou snadno přístupné

Součást dodávky:

- podvozek z oceli s VA profilem se 2 kolečky s tichým chodem a 2 nožičkami
- vysokotlaká pračka pro 2 hadice - 100 bar SWM-2HD
- rozměry: 520 x 365 x 465 mm (D x Š x V)
- jednokomorový kryt z materiálu odolného proti korozi
- práškově lakovaná skříň se odolnou povrchovou úpravou na vnitřní straně
- vysokotlaká čerpací jednotka v sériovém provedení = dlouhá životnost
- vysokotlaká jednotka s výkonem 28 l/min, pracovní tlak cca 90-100 barů
- ploché trysky pro rovnoměrné, důkladné a šetrné čištění
- recirkulace vody
- speciální clony zabraňující úniku stříkající vody
- dno ve tvaru trychtýře směrem k odtoku
- odtok špinavé vody D=70 mm
- vnitřní odkapávací mřížky, snadno vyjímatelné pro čištění vnitřního krytu nebo kontrolu
- žádné mechanicky pohyblivé části v tělese pračky
- není nutné sahat do myčky, abyste mohli protáhnout hadici
- materiály: VA, měď, mosaz, PVC, hliník.

Elektrika/elektroinstalace:

- vnitřní elektroinstalace v souladu s VDE pro pohonný motor, vodní elektromagnetický ventil, vypínač
- 5 m přívodní kabelové vedení 5 x 1,5 mm² se zástrčkou CEE