



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

Předmáčecí vozík (alternativa):

- se dvěma kazetovými přihrádkami pro uložení 4B nebo 6C a D hadic.

Rozměry nádoby na předmáčení jsou přizpůsobeny šířce a výšce vstupní strany pračky.

Konstrukce:

- stěny z nerezové oceli o tloušťce 1,5 mm (třída materiálu 1.4301) - z vnější strany opatřené práškovou barvou
- půlkruhové základny nádoby s povrchovou úpravou proti otlučení na spodní straně, pro umístění a odvíjení hadic, úsporu vody a usnadnění odtoku vody z nádoby
- velký, zapuštěný podlahový odtok bez bočních výstupků
- ventilová tyč s rukojetí a integrovaným přepadem v ergonomické výšce pro stání
- příčná přepážka z nerezové oceli pro oddělení, vzpřímení a vedení cívek hadic při odvíjení do pračky hadic
- 2 hladce se pohybující kolečka, rovněž nevyčnívající; konstruovaná jako pevná a otočná kolečka
- obvodová kulatá trubka z nerezové oceli zaoblená na horním okraji nádoby

Technické údaje:

- vnitřní stěna nádoby je opatřena ochranným krytem, který je součástí balení
- rozměry: 610 x 390 x 775 (D x Š x V)
- hmotnost: 37 kg

Kapacita:

- velikost hadice: 4B-/6C-/12D hadic
- délka hadice: až 40 metrů
- typy hadic: všechny známé materiály

Funkce:

- předmáčení, přeprava, odvíjení

Standardní výbava:

- otočná a pevná těžká kolečka, parkovací brzdy, vypouštěcí a přepadový kohout