



EL 6500 IRT

třífázová elektrocentrála s asynchronním alternátorem a krytím IP54

generátor	Druh regulace a výstupu:	Kapacitní pokročilá, Třífázový asynchronní
	Maximální výkon (kVA):	6,5 - 3f / 5,0 - 1f
	Jmenovitý výkon (kVA):	6,0 - 3f / 4,5 - 1f
	Jmenovitý proud (A):	8,6 - 3f / 19,5 - 1f
	Jmenovité napětí (V):	400 - 3f / 230 - 1f
	Jmenovitá frekvence (Hz):	50
	Účinník cos ϕ :	0,8 - 3f / 1,0 - 1f
	Počet a druh zásuvek:	1x 400V 16A CEE - IP67, 2x 230V 16A CEE - IP67 (průmyslová), 1x 230V 16A - IP67, (std. panelová), lze dále modifikovat
	AC jistič 3-fáz. / 1-fáz.:	Ano / Ano
motor	Stupeň krytí generátoru:	IP 54
	Model motoru:	Honda GX 390
	Druh motoru:	Zážehový čtyřdobý jednoválec OHV
	Zdvihový objem (ccm):	389
	Maximální výkon motoru (kW):	8,7
	Doporučené palivo:	Natural 95 / 100
	Objem palivové nádrže (ltr):	6,1 (volitelně 15)
	Přibližná provozní doba na jednu palivovou nádrž při 75% zatížení (hod):	2,5 (volitelně 6,2)
	Startování:	Ruční (volitelně elektrické)
	Chlazení:	Nucené vzduchem
	Zapalování:	Digitální s proměnným předstihem
	Systém ochrany motoru:	Olejoyé čidlo, regulace otáček
ostatní	Garantovaná úroveň akustického tlaku (dB(A)):	97
	Suchá hmotnost zákl. verze (kg):	93
	Vnější rozměry zákl. verze DxŠxV (mm):	750 x 510 x 530
	Záruka na stroj:	5 let

Rozvaděč, ruční startér, výfuk a ovládání „vše na jednu stranu“. Možnost modifikací.
Stroj vybaven asynchronním alternátorem vhodným pro odporové spotřebiče a elektroniku.

Volitelné příslušenství: *hlídač izol. stavu, palivová nádrž 15l, počítadlo odpracovaných hodin, transportní podvozek, informační LCD panel, odvod spalin, zemní sada, FireCAN*