



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

vyzbrojna.cz

NEJROZSÁHLEJŠÍ E-SHOP PRO HASIČE



PROTENG® ZENOVA FX 9L

SPECIFIKACE

Hasicí látka	9 litrů Zenova FX fluid
Hmotnost hasicí látky	9,0 kg
Celková hmotnost:	13,8 kg
Pohonné médium	Dusík
Provozní tlak	(20 °C) 15 bar
Zkušební tlak nádoby	27 bar
Teplotní rozsah	+5 °C až +50 °C
Výška	576mm
Průměr nádoby	185 mm
Materiál nádoby	Ocel s PE vložkou
Záruka	2 roky
Certifikace	MPA Dresden / SZÚ

Hasicí schopnost (EN3)

- **55A**
- **233B**
- **75F**
- Vhodné pro třídy požárů: A, B, C, D, E, F a Li-ion baterie
- Bezpečné použití na elektrických zařízeních do 1000 V

Metoda použití

- Uchopte přístroj ve vzpřímené poloze
- Vytáhněte zajišťovací kolík
- Namiřte hadici na základnu ohně
- Stiskněte páku a aplikujte v krátkých ostrých dávkách
- Po použití ihned znovu naplnit / servisovat

Poznámky

- Používejte pouze originální díly odpovídající schválenému vzorku
- Minimální kontrola 1x ročně dle EN3
- V souladu s předpisy EU omezujícími PFOA, PFOS a PFAS
- Obsah PFAS hluboko pod limity dle REACH a návrhu ECHA

